

Haier



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO



TERMOACUMULADORES DIGITAIS 50L / 80L / 100L

ES30/50/80/100V-VH3(EU)

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.

Distribuidor Oficial em Portugal
20 CLIMASUN
ANOS AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO



comercial@climasun.com
www.climasun.com
[facebook/climasun](https://facebook.com/climasun)



ES50/80/100V-VH3(EU)



Mo+ Incoloy
Heating Element



ErP Class B



Precise
Electronic Control



Eco-smart



Available Hot
Water Prompt

- Classe energética Erp Classe B.
- Painel de controlo com display digital e elegante.
- Aquece a água a 55°C, o que satisfaz as exigências diárias básicas, reduzindo ao mesmo tempo as incrustações, poupando energia e aumentando a vida útil do elemento de aquecimento.
- Ecrã com design especializado exibe em tempo real o volume de água quente restante.

Modelo	ES50V-VH3(EU)	ES80V-VH3(EU)	ES100V-VH3(EU)
Tipo de instalação	Vertical	Vertical	Vertical
Método de controlo	Electronic	Electronic	Electronic
Capacidade (L)	47	75	95
Material do interior do tanque	Enamelled steel	Enamelled steel	Enamelled steel
Material do revestimento do tanque	SPCC coating	SPCC coating	SPCC coating
Material do elemento de aquecimento	Incoloy 310s+Mo	Incoloy 310s+Mo	Incoloy 310s+Mo
Voltagem (V)/ Frequência (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potência nominal (W)	1500	1500	1500
Temperatura nominal (°C)	75	75	75
Pressão nominal (Bar)	8	8	8
Pressão da água da torneira (bar)	≥0.05	≥0.05	≥0.05
Grau de impermeabilidade	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensões do produto (mm)	410*421*685	410*421*995	410*421*1230
Dimensões da embalagem (mm)	486*496*750	486*496*1060	486*496*1280
Peso líquido (kg)	18	26	30
Peso bruto (kg)	21	30	34
Load qty.40HQ	315	210	192
Classe energética Erp	ErpB	ErpB	ErpB

