Haier
Soluções HVAC

CASSETE 1 VIA

Monosplit

PORTO:
Rua da Urtigueira
N26 - 4414-005 V.N. Gaia
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide, 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
São João da Venda,
8135-026 Almancil, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

808 200 190
www.haier-ac.pt

CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier | CASSETE 1 VIA

2.5 kW
3.5 kW
5.0kW
7.1kW

Super Slim Design 185mm

Filtro Antibacteriano

Esterilização UVC

UV·C PROTECTION

App hOn Wi-Fi Standard

Comando Opcional

YR-HQS01

HW-SA201ABK

Modelo			Unidade Interior	AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
			Unidade Exterior	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA	1U71S2SR3FA
Performance Nominal	Capacidade	Cooling	Btu/h (nom)	8900	11900	17100	23500	23500
			kW nom(min~max)	2.6 (0.7~4.3)	3.5 (1.0~4.3)	5.0 (1.8~5.8)	6.9 (2.0~7.3)	6.9 (2.0~7.3)
		Heating	Btu/h (nom)	10900	13700	18800	25900	25900
			kW nom(min~max)	3.2 (0.9~4.6)	4.0 (1.0~5.3)	5.5 (2.0~6.5)	7.6 (2.5~8.0)	7.6 (2.5~8.0)
	Potência Absorvida	Cooling	kW nom(min~max)	0.78 (0.25~1.6)	1.06 (0.3~1.5)	1.53 (0.55~2.0)	2.14 (0.5~2.6)	2.14 (0.5~2.6)
		Heating	kW nom(min~max)	0.86 (0.25~1.6)	1.08 (0.5~1.6)	1.48 (0.7~2.1)	2.04 (0.5~2.6)	2.04 (0.5~2.6)
	EER/COP			3.31/3.72	3.31/3.72	3.26/3.72	3.23/3.72	3.23/3.72
Performance Sazonal	Arref. - P design (35°C)		kW	2,6	3,5	5	6,9	6,9
	Aquec. - P design (-10°C)		kW	2,1	3	4	5	5
	SEER/SCOP			6.2/4.0	6.2/4.2	6.2/4.0	6.1/3.8	6.1/4.0
	Classe Energética			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A+
	Consumo Anual Arrefecimento		kW	210	199	363	406	406
	Consumo Anual Aquecimento		kW	1398	1020	1932	1831	1831
Unidade Interior								
Parâmentros Eléctricos	Alimentação Eléctrica		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Performance	Fluxo de Ar (A/M/B/Q)		m3/h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500	900/700/600/500
	Nível de Potência Sonora (A)		dB(A)	62	64	65	67	67
	Nível de Pressão Sonora (A/M/B/Q)		dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40	49/46/43/40
Instalação	Dimensões (L/P/A)		mm	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185	1170/540/185
	Dimensões Embalagem (L/P/A)		mm	1043/648/270	1043/648/270	1363/648/270	1363/648/270	1363/648/270
	Peso/ Peso Embalagem		kg	20.8/24.9	20.8/24.9	26/31	27/32	27/32
	Controlador		opcional	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
			opcional	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
Painel	Modelo			PIB-1028IB	PIB-1028IB	PIB-1348IB	PIB-1348IB	PIB-1348IB
	Dimensões (L/P/A)		mm	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45	1348/600/45
	Dimensões Embalagem (L/P/A)		mm	1143/688/170	1143/688/170	1463/688/170	1463/688/170	1463/688/170
	Peso/ Peso Embalagem		kg	3.9/8.0	3.9/8.0	5.1/9.8	5.1/9.8	5.1/9.8
Unidade Exterior								
Parâmentros Eléctricos	Alimentação Eléctrica		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Performance	Fluxo de Ar (A)		m3/h	1900	2000	3000	3000	3000
	Nível de Potência Sonora (A)		dB(A)	59	61	63	67	68
	Nível de Pressão Sonora (A)		dB(A)	47	48	50	54	54
Instalação	Dimensões (L/P/A)		mm	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700	890/340/705
	Dimensões Embalagem (L/P/A)		mm	902/375/605	902/375/605	940/390/697	1046/460/780	1046/460/780
	Peso/ Peso Embalagem		kg	27.6/30.4	30/32.9	35.7/38.5	45/50	44/48
	Compressor			Rotary	Rotary	Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
	Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675	675
	Tubagem Líq.		mm	6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
	Tubagem Gás		mm	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88
	Comprimento Máx de Tubagem		m	20	20	25	50	50
	Desnível Máx entre UI & EU		m	10	10	15	30	30
	Carga Refrigerante de Fábrica		kg	0,63	0,78	1,1	1,3	1,23
	Máx Comprimento sem Carga		m	7	7	7	10	10
	Carga para Comprimento Extra		g/m	20	20	20	45	45
Amplitude de Funcionamento	Arrefecimento (Min-Máx)		°C	-20~43	-20~43	-20~43	-20~46	-20~46
	Aquecimento (Min-Máx)		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.