




WiFi
Standard

Bomba de Calor MINI M8-9/B



Ânodo
Electrónico

SEM DESTRUIÇÃO DA
CAMADA DE OZONO



PORTO:

Rua da Urtigueira
N26 - 4410-304 Canelas VNG
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:

EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

SEIXAL:

Rua Rodrigo Sarmento de Beires,
N57, 2840-068 Paio Pires
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:

Sítio do Troto, N385, Loja A,
S. João da Venda, 8135-026 Almancil
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:

Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com


808 200 190
www.haier-ac.pt




App hOn
Wi-Fi Standard



Ânodo
Electrónico




Modo ECO




Modo Boost




Modo Férias



Anti-gelo



Descongelação
Automática



Ânodo
Electrónico



COP 3.78

Modelo M8 monobloco R290		HP80M8-9/B	HP110M8-9/B	HP150M8-9/B
Depósito				
Instalação		Montagem na parede / com condutas	Montagem na parede / com condutas	Montagem na parede / com condutas
Volume do depósito	L	82	102	149
Alimentação eléctrica	V-Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Pressão do depósito	Bar	8	8	8
Serpentina extra		No	No	No
Anticorrosão		Ânodo de magnésio	Ânodo de magnésio	Ânodo de magnésio
Protecção		IPX4	IPX4	IPX4
Sistema				
Potência da resistência auxiliar	W	1200	1200	1200
Potência média absorvida (apenas bomba de calor)	W	250	250	250
Potência máxima absorvida (apenas bomba de calor)	W	370	370	370
Potência máxima absorvida (com resistência eléctrica)	W	1570	1570	1570
Temperatura da água predefinida	°C	55	55	55
Amplitude térmica da água (com resistência eléctrica)	°C	35÷75	35÷75	35÷75
Amplitude térmica da água (apenas bomba de calor)	°C	35÷65	35÷65	35÷65
Refrigerante / Carga	kg	R290 / 0,12	R290 / 0,12	R290 / 0,12
Grau de destruição da camada de ozono		0	0	0
Potencial de aquecimento global (GWP)		3	3	3
Potência Sonora	dB(A)	48,5	48,5	48,5
Amplitude de funcionamento (apenas bomba de calor)	min~max °C	-7÷45	-7÷45	-7÷45
Amplitude de funcionamento (sistema)	min~max °C	-7÷45	-7÷45	-7÷45
Performance				
Extração		Externo	Externo	Externo
COP@20°C (EN16147)		3,45	3,62	3,78
COP@14°C (EN16147)		3,07	3,32	3,39
Tempo de aquecimento (@7°C)	h	4h44	5h38	8h37
Tempo de aquecimento (@20°C)	h	3h00	4h00	7h00
Perfil de consumo (EN16147)		M	M	L
Consumo de energia (standby) / Pes (@7°C)	W	15,3	19,3	22,5
Volume máximo de água quente utilizável (EN16147)	L	103,8	133	190
Eficiência energética (ERP)		A+	A+	A+
Dimensões e ligações				
Saída de água	"	G1/2"M	G1/2"M	G1/2"M
Entrada de água / Tub. de condensados	"	G1/2"M	G1/2"M	G1/2"M
Válvula de segurança	"	G1/2"M	G1/2"M	G1/2"M
Diâmetro do orifício de condutas para entrada/saída de ar	mm	Ø 160	Ø 160	Ø 160
Dimensões	mm	492x537x1170	492x537x1320	492x537x1680
Dimensões Embalagem	mm	587x587x1247	587x587x1397	587x587x1894
Peso bruto	kg	58	62	83
Peso líquido	kg	51	54	64

Os dados e imagens apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre o seu comercial ou através do email comercial@climasun.com antes de efectuar uma encomenda.