

TABELA DE AQUECIMENTO 2026/2027



SCAN ME

Conheça as **tendências** da
climatização em 2026/27

www.haier-ac.pt

Termoacumuladores

Termoacumuladores
Híbridos

Bombas de Calor
Águas Quentes Sanitárias

Aeroterminia: Super Aqua GT

CANDY

App hOn
Wi-Fi Standard



50
LITROS

80
LITROS

100
LITROS

Instalação Versátil:
Horizontal ou Vertical

NOVIDADE!

Termoacumulador Slim FE1W

Água quente, feita à medida do seu dia

Tecnologia inteligente com o desempenho que a sua casa exige



Shock
Proof



Modo
BPS



Instalação
Horizontal/Vertical



Wi -Fi
hOn

AQUECE COMO UM CAMPEÃO

BOMBAS DE CALOR AR-ÁGUA

SUPER AQUA GT

Máxima eficiência com o poder ecológico do **R290**



COP até
5.5



Água quente
até 80°



Controlo
Wi-Fi



SUPER AQUA GT⁺

Bomba de Calor Monobloco

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

R290



Produção de Água Quente até
80°C

Modelo	AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA	AW122MXGHA	AW142MXGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25~35					
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT					
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	3664.00	3693.00	3916.00	4286.00	5249.00	5459.00

	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo	AW162MXGHA	AW10NMUGHA	AW12NMUGHA	AW16NMUGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25~35			
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10~48			
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290			
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT			
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	5489.00	5245.00	5570.00	5734.00

Acessório **INCLuíDO** ATW-A03N
Dimensões: 400/460/110 mm



SUPER AQUA GT⁺⁺

Hydros Split

REFRIGERANTE ECOLÓGICO **R290**

R290





Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU162WAHYA	HU162WAHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	5254.00	6568.00	7298.00	8365.00	9051.00	9250.00

	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162WAHYA	HU10NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35			
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48			
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290			
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT			
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9542.00	8588.00	9375.00	9660.00

SUPER AQUA GT⁺⁺ Hydros All in One

REFRIGERANTE ECOLÓGICO **R290**

R290



Capacidade do Depósito
200L

Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	6989.00	7173.00	7778.00	8584.00	9525.00	9685.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162F20AHYA	HU102F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35				
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT				
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9765.00	8688.00	9475.00	9760.00	9995.00

BOMBA DE CALOR AQS Split

BEST SELLER!

Modelo	HP200S1 (TS200HE-S1+UE1.0-S1)	HP300S1 (TS300HE-S1+UE1.5-S1)
Volume do depósito [L]	195	293
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	245.1	382.6
COP@14°C (EN16147)	3.39	3.56
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+
Dimensões [mm]	544/512/1765 - 899/352/681	632/600/1795 - 899/352/681
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64 (Ext.)	64 (Ext.)
Ligação de entrada de água e drenagem	G3/4"F	G3/4"F
Tipo de Refrigerante	R134a	R134a
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1759.00	1878.00

R290

BOMBA DE CALOR AQS Monobloco Mini Série 8



Modelo	HP80M8-9	HP150M8-9
Volume do depósito [L]	82	149
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	103.8	190
COP@14°C (EN16147)	3.07	3.39
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+
Dimensões [mm]	492/537/1170	492/537/1680
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	50
Ligação de entrada de água e drenagem	R1/2"M	R1/2"M
Tipo de Refrigerante	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1189.00	1359.00

R290

BOMBA DE CALOR AQS Etna Nature




Modelo	HP250M7-F9
Volume do depósito [L]	240
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	314.4
COP@14°C (EN16147)	3.45
Classe Energética (Aquec.)	A+
Dimensões [mm]	600/629/1989
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	59
Ligação de entrada de água e drenagem	RP 3/4"LF
Tipo de Refrigerante	R290
Comando Incluído	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1599.00

NOVIDADE!

BOMBA DE CALOR AQS Etna Nature Série 7 F9/B

R290

A+
Classe Energética



Modo ECO




Modo Boost




Modo Férias



Anti-gelo



Descongelação Automática



Ânodo Eletrônico



WiFi Incluído




Modelo	HP200M7-F9/B	HP250M7-F9/B	HP250M7-CF9/B
Volume do depósito [L]	194	240	240
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente utilizável (EN16147) [L]	234	314	314
COP@14°C (EN16147)	3.5	3.45	3.45
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+	A+
Dimensões [mm]	600x620x1694	600x629x1989	600x629x1989
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	50	50
Ligação de entrada de água e drenagem	G3/4"F	G3/4"F	G3/4"F
Tipo de Refrigerante	R290	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1610.00	1750.00	1799.00

NOVIDADE!

BOMBA DE CALOR AQS Mini M8-9/B

R290

A+
Classe Energética



Modo ECO




Modo Boost




Modo Férias



Anti-gelo



Descongelação Automática



Ânodo Eletrônico



WiFi Incluído



Modelo	HP80M8-9/B	HP110M8-9/B	HP150M8-9/B
Volume do depósito [L]	82	102	149
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente utilizável (EN16147) [L]	103.8	133	190
COP@14°C (EN16147)	3.07	3.32	3.39
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+	A+
Dimensões [mm]	492x537x1170	492x537x1320	492x537x1680
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	48.5	48.5	48.5
Ligação de entrada de água e drenagem	G1/2"M	G1/2"M	G1/2"M
Tipo de Refrigerante	R290	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1199.00	1310.00	1369.00



TERMOACUMULADORES Elétricos



Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (kW)	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES30V-A3	30	C	75°C	1.5	12	390/400/447	90.00
ES50V-A3	50	C	75°C	1.5	15	390/400/650	100.00
ES80V-A3	80	C	75°C	1.5	24	390/400/930	110.00
ES100V-A3	100	C	75°C	1.5	30	390/400/1160	120.00



TERMOACUMULADORES Digitais



Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Proteção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-VH3W	50	B	75°C	Super Esmalte	18	421/410/686	130.00
ES80V-VH3W	80	B	75°C	Super Esmalte	26	421/410/995	155.00
ES100V-VH3W	100	B	75°C	Super Esmalte	30	421/410/1230	170.00



TERMOACUMULADORES Flat Slim



Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Proteção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-TF7W	50	B	75°C	Super Esmalte	25	530/320/745	225.00
ES80V-TF7W	80	B	75°C	Super Esmalte	33.5	530/320/1070	265.00
ES100V-TF7W	100	B	75°C	Super Esmalte	42	530/320/1312	285.00

Instalação HORIZONTAL/VERTICAL

WI-FI
hOn
Incluído



NOVIDADE!

TERMOACUMULADORES Slim FE3W

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (W)	Peso Líq. (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-FE3W	50	B	75°C	3000	25	530x320x745	235.00
ES80V-FE3W	80	B	75°C	3000	34	530x320x1070	275.00
ES100V-FE3W	100	B	75°C	3000	40	530x320x1312	295.00

A+
Classe Energética



WI-FI
hOn
Incluído



NOVIDADE!

TERMOACUMULADORES Híbridos

Termoacumulador com sistema bomba de calor *

Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (W)	Peso Líq. (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
HP100M11-9	132.9	A+	75°C	1200	25	492x584x1174	499.00

App hOn

Mais controlo. Mais conforto.
Sempre na palma da mão

Tecnologia que torna a rotina
ainda mais simples



WI-FI
hOn
Incluído

CANDY

TERMOACUMULADOR SLIM FE1W

Água quente quando precisa, eficiência quando importa



50
LITROS

80
LITROS

100
LITROS

Modelo		CS50V-FE1W(EU)	CS80V-FE1W(EU)	CS100V-FE1W(EU)
Tipo de Instalação		Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical	Horizontal e Vertical
Volume do Depósito	L	47	74	94
Classe Energética		B	B	B
Método de Controlo		Elétrico/Digital	Elétrico/Digital	Elétrico/Digital
Tensão Nominal / Frequência	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Temperatura Máxima	°C	75	75	75
Pressão Máxima	Bar	8	8	8
Dimensões (LxAxP)	mm	530x755x323	530x1068x323	530x1278x323
Peso Líquido	kg	25	34	40
Grau de Resistência à Água		IPX4	IPX4	IPX4
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]		225.00	265.00	285.00

Regulação eletrónica de temperatura com função ECO e adaptação automática aos hábitos de consumo

Marca de Confiança

Cabo com ficha Schuko

Design Slim de dimensões reduzidas



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier CANDY

A CLIMASUN é o Distribuidor Oficial da HAIER e CANDY (HAVAC) em Portugal há mais de 25 anos, desde a sua fundação em 1998.

Esta parceria assenta numa relação histórica de confiança e num sucesso incontornável, essencial para o crescimento das marcas HAIER | CANDY no mercado português de climatização. A forte ligação entre Fabricante, Distribuidor e Instalador reforça ainda mais essa presença.

Com o apoio e confiança de uma rede profissional de instaladores altamente qualificados, a CLIMASUN tem acompanhado e superado as tendências do sector, consolidando-se como um interveniente-chave na história da HAIER | CANDY em Portugal. Esse compromisso garante à empresa um lugar de destaque e referência no setor AVAC nacional.

Graças a uma relação directa com o fabricante, oferecemos ao mercado profissional a gama mais avançada disponibilizada pela HAIER, com soluções exclusivas distribuídas pela CLIMASUN, e uma das gamas mais completas do mercado: Energia solar fotovoltaica, aquecimento e bombas de calor, chillers, sistemas VRF, ar condicionado residencial e comercial, desumidificadores e eletrodomésticos.

Com um stock permanente e disponível para entrega em 24 horas em todo o país, quatro pontos de venda, assistência técnica própria e especializada, serviço pós-venda especializado e stock de peças de reserva para todas as referências comercializadas, a CLIMASUN é o parceiro ideal para atender a todas as suas necessidades.

Por que ser parceiro HAIER | CLIMASUN?

1. Stock permanente disponível em toda a gama de produtos.
2. Distribuição nacional em 24h, incluindo nas Ilhas.
3. Quatro pontos de venda em Portugal: Norte, Centro e Sul.
4. Acompanhamento técnico de apoio à instalação, comissionamento e assistência técnica VRF e Chillers.
5. Equipa técnico-comercial especializada, mais próxima do cliente e orientada para as necessidades do mercado.
6. A melhor relação de qualidade, preço, serviço e posicionamento em todos os canais de distribuição.
7. Opções de financiamento e apoio ao consumo.
8. Apoio ao projecto com back-office especializado no dimensionamento, e informação técnica disponível em todos os formatos.
9. Marketing personalizado, com apoio em comunicação online e no setor profissional.
10. Assistência técnica especializada para toda a gama de produtos.
11. Distribuição de várias marcas fabricadas pela HAIER.
12. Formação técnica profissional específica para cada linha de produto.

Agradecemos e enaltecemos a confiança de todos os nossos parceiros de mercado, que fazem ou fizeram parte da nossa história e da trajetória de sucesso da HAIER | CANDY e da CLIMASUN em Portugal.

#crescemosjuntos



Conheça o nosso site:

www.haier-ac.pt



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Haier CANDY



Leia o QR Code para
aceder às condições de venda
e garantia

PORTO:

Rua da Urtigueira
N26 - 4410-304 Canelas VNG
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:

EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

SEIXAL:

Rua Rodrigo Sarmiento de Beires,
N57, 2840-068 Paio Pires
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:

Sítio do Troto, N385, Loja A,
S. João da Venda, 8135-026 Almancil
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:

Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com